

DUBBELSTAAFMAT HEKWERK ANTI-INBRAAK-1 HEKWERKEN



TECHNISCHE SPECIFICATIES DUBBELSTAAFMAT HEKWERK ANTI-INBRAAK 1

- Standers:** Rechthoekige buis 60 x 40 x 2 mm. Zie onderstaande tabel voor overige specificaties.
 Bovenzijde staander voorzien van kunststof afdekkap.
 De matten worden door middel van anti inbraak lange kapbeugels, en rvs M8 bevestigingsmaterialen tussen de standers bevestigd.
 De standers worden standaard ca. 1200mm in de grond geheid.
 De h.o.h. maat van de standers bedraagt ca. 2580mm.
 Optioneel kunnen de standers worden voorzien van een aangelaste voetplaat en/of een aluminium dekkap.
- Vulling:** Dubbelstaafmatten.
 Draaddikte: horizontaal 2 x \varnothing 8mm, verticaal 1 x \varnothing 6mm.
 Maaswijdte: 200 x 50mm. Lengte dubbelstaafmat 2510mm.
 Materiaal: getrokken rondstaal, kwaliteit 235 JRG.
- Certificaat:** Anti-inbraak -1 voldoet aan de eisen van Pro Rail, gesteld in de SPC 00274 versie 002 .
 Certificaatnummer K 54572 /02 , uitgegeven door Kiwa.
- Conservering:** Thermisch verzinkt volgens NEN EN ISO 1461.
 Optioneel kan een poedercoating worden aangebracht, ter verfraaiing en verlenging van de levensduur.
- Kleuren:** Standaard uitgevoerd in dennengroen RAL 6009, diepzwart RAL 9005 of antracietgrijs RAL 7016.
 Overige RAL kleuren leverbaar.
- Maatvoering:** Zie onderstaande tabel voor de standaard maatvoeringen. Afwijkende maatvoeringen zijn mogelijk.
- Opties:** Optioneel kunnen de standers worden voorzien van een aangelaste voetplaat. Overige aanpassing in overleg mogelijk.



Type	ANTI-INBRAAK -1 HEKWERK									
Hoogte (mm)	608	808	1008	1208	1408	1630	1830	2030	2430	
paallengte	1400	1850	1850	2050	2300	2600	2600	2800	3300	
doorstekende puntjes	-	-	-	-	-	boven	boven	boven	boven	
aantal beugel sets	3	3	4	4	5	5	6	6	7	