



TECHNISCHE SPECIFICATIES DUBBELSTAAFMAT HEKWERK 3D

- Staaners:** Rechthoekige buis 60 x 40 x 2mm. Zie onderstaande tabel voor overige specificaties.
 Bovenzijde staander voorzien van kunststof afdekkap, type D-Cap.
 De 3D matten worden door middel van rvs A2 6mm stroppen, met (geluiddempende) kunststof afstandhouders, tegen de staaners bevestigd. De staaners worden standaard ca. 800mm in de grond geheid.
 De h.o.h. maat van de staaners bedraagt ca.2520mm.
 Optioneel kunnen de staaners worden voorzien van een aangelaste voetplaat en/of afdekkap.
- Vulling:** 3D matten.
 Draaddikte horizontaal 1 x Ø5,00mm. Draaddikte verticaal 1 x Ø4,00mm.
 Maaswijdte: 200 x 50mm. Lengte 3D mat 2510mm.
 Maaswijdte versterking 100 x 50mm aantal versterkingen zie tabel.
 Materiaal: getrokken rondstaal, kwaliteit 235 JRG.
- Conservering:** Thermisch verzinkt volgens NEN EN ISO 1461, of sendzimir verzinkt in combinatie met coating.
 Optioneel kan een poedercoating worden aangebracht, ter verfraaiing en verlenging van de levensduur.
- Kleuren:** Standaard uitgevoerd in dennengroen RAL 6009, diepzwart RAL 9005 of antracietgrijs RAL 7016.
 Overige RAL kleuren leverbaar.
- Maatvoering:** Zie onderstaande tabel voor de standaard maatvoeringen.
 Afwijkende maatvoeringen zijn mogelijk.
- Opties:** Panelen voorzien van houtvulling. (schuttingelementen)



Type	3D MULTI HEKWERK					
Hoogte (mm)	1000	1200	1500	1700	1900	2000
paneel hoogte	1030	1230	1530	1730	1930	2030
paallengte	1800	2000	2200	2500	2700	2800
aantal stroppen	2	2	3	3	3	4
versterkingen	2	2	3	3	3	4