

DUBBELSTAAFMAT RG-1 PLUS HEKWERK



TECHNISCHE SPECIFICATIES RG-1 PLUS HEKWERK

- Staanders:** Rechthoekige buis 60 x 40 x 2 mm. Zie onderstaande tabel voor overige specificaties.
 Bovenzijde staander voorzien van kunststof afdekkap.
 De staander is elke 200mm voorzien van een stalen afstandhouder + PVC demper incl. alu blindklinkmoer t.b.v. bevestiging van de afdeklijst 40 x 5mm. Door het toepassen van de PVC dempers in combinatie met de stalen afstandhouders zijn onze RG 1 PLUS hekwerken geluidarm. Dit is getoetst en gecertificeerd door Tuv Nord.
 De afdeklijst wordt door middel van binnenzeskantbouten M8, imbus 5,5mm, tegen de staander gemonteerd.
 De staanders worden standaard ca. 800mm in de grond geheid. De h.o.h. maat van de staanders bedraagt ca. 2520mm.
 Optioneel kunnen de staanders worden voorzien van een aangelaste voetplaat en/of afdekkap.
- Vulling:** Dubbelstaafmatten.
 Draaddikte: horizontaal 2 x ø8mm, verticaal 1 x ø6mm.
 Maaswijdte: 200 x 50mm. Lengte dubbelstaafmat 2510mm.
 Materiaal: getrokken rondstaal, kwaliteit 235 JRG.
- Conservering:** Thermisch verzinkt volgens NEN EN ISO 1461, of sendzimir verzinkt in combinatie met coating.
 Optioneel kan een poedercoating worden aangebracht, ter verfraaiing en verlenging van de levensduur.
- Kleuren:** Standaard uitgevoerd in dennengroen RAL 6009, diepzwart RAL 9005 of antracietgrijs RAL 7 016.
 Overige RAL kleuren leverbaar.
- Maatvoering:** Zie onderstaande tabel voor de standaard maatvoeringen.
 Afwijkende maatvoeringen zijn mogelijk.
- Opties:** Dubbelstaafmatten met draaddikte 2 x ø6mm, 1 x ø5mm.
 Dubbelstaafmatten met andere maaswijdte.



Type	RG-1 PLUS HEKWERK								
Hoogte (mm)	600	800	1000	1200	1408	1630	1830	2030	2430
paneelhoogte	608	808	1008	1208	1408	1630	1830	2030	2430
paallengte	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3200
aantal bouten	4	5	6	7	8	9	10	11	13