

DUBBELSTAAFMAT HEKWERK ANTI-INBRAAK -2 HEKWERKEN



TECHNISCHE SPECIFICATIES DUBBELSTAAFMAT HEKWERK ANTI-INBRAAK -2

- Staanders:** Ronde buis diameter 60,3 x 1,75mm. Zie onderstaande tabel voor overige specificaties.
 Bovenzijde staander voorzien van kunststof afdekkap, type D-Cap.
 De matten worden door middel van anti inbraak lange kapbeugels, en rvs M8 bevestigingsmaterialen tussen de staanders bevestigd.
 De staanders worden standaard ca. 800mm in de grond geheid.
 De h.o.h. maat van de staanders bedraagt ca. 2580mm.
 Optioneel kunnen de staanders worden voorzien van een aangelaste voetplaat en/of een aluminium dekkap.
- Vulling:** Dubbelstaafmatten.
 Draaddikte: horizontaal 2 x ø8mm, verticaal 1 x ø6mm.
 Maaswijdte: 200 x 50mm. Lengte dubbelstaafmat 2510mm.
 Materiaal: getrokken rondstaal, kwaliteit 235 JRG.
- Conservering:** Thermisch verzinkt volgens NEN EN ISO 1461, of sendzimir verzinkt in combinatie met coating.
 Optioneel kan een poedercoating worden aangebracht, ter verfraaiing en verlenging van de levensduur.
- Kleuren:** Standaard uitgevoerd in dennengroen RAL 6009, diepzwart RAL 9005 of antracietgrijs RAL 7016.
 Overige RAL kleuren leverbaar.
- Maatvoering:** Zie onderstaande tabel voor de standaard maatvoeringen.
 Afwijkende maatvoeringen zijn mogelijk.
- Opties:** Dubbelstaafmatten met draaddikte 2 x ø6mm, 1 x ø5mm.
 Dubbelstaafmatten met andere maaswijdte.

Type	HOLLAND-P HEKWERK								
Hoogte (mm)	608	808	1008	1208	1408	1630	1830	2030	2430
paallengte	1400	1850	1850	2050	2300	2600	2600	2800	3300
doorstekende puntjes	-	-	-	-	-	boven	boven	boven	boven
aantal beugel sets	2	2	2	3	3	3	3	3	4